



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur de buffle de couleur paille, pouce palmé, montage jointé, forme américaine, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.
Longueur du gant de 240 à 270 mm suivant la taille.



TAILLES

6, 7, 8, 9, 10, 11.

**GANTS
357.002E**

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.
Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



- 3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0075/021/162/07/09/0296 EXT01/07/09, délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP357002E

AL - Septembre 2009