



GERIN

Gants hydrocarbures

402 001

DESCRIPTIF :

- Gant 5 doigts PVC rouge enduit sur support coton interlock, finition lisse.
- Longueur 36 cm.
- Taille : 10



UTILISATION :

- Gants de manutention à usage général protégeant des risques mécaniques.
- Enduction étanche aux liquides.
- Préconisés pour travaux en présence d'huiles, graisses, produits pétroliers.
- A ne pas utiliser contre les produits chimiques agressifs.
- Les gants doivent être examinés avant tout usage.
- Si les gants usagés présentent une quelconque défectuosité, il est conseillé de les changer.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans le gant amenant des allergies.

NORMALISATION CE:

-Gants homologués suivant normes EN 420 (exigences générales), EN 388 (risques mécaniques) et

EN 374 (risques chimiques et micro-organismes).

-Attestation :n° 0072/021/162/11/97/0279/EX01 11 97 - Révision n° 01 du 21 06 00

-Niveaux de performance :



EN388
3121

- 3** Résistance à l'abrasion
- 1** Résistance à la coupure
- 2** Résistance à la déchirure
- 1** Résistance à la perforation



-Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité.